

Rack PDU, Basic, ZeroU, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC309, 10 ft Cord
Part Number: AP7554



Technische Daten

Ergebnis

Nominelle Ausgangsspannung	230V
Maximum Total Current Draw per Phase	16A
Ausgangsanschlüsse	(20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19



Eigenschaften:

- Stromversorgung mit Einfacheingang
- Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich
- Geräte können vertikal montiert werden

Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsanschlußart	IEC 309 16A
Kabellänge	10 feet (3.05 zähler)
Maximum Input Current per phase	16A
Load Capacity	3680 VA

Abmessungen

Nettogewicht	12.25 Pfund (lbs.) (5.57 kg)
Maximale Höhe	63.75 inches (1619 mm)
Maximale Breite	2.19 inches (56 mm)
Maximale Tiefe	1.73 inches (44 mm)
Versandgewicht	14.25 Pfund (lbs.) (6.48 kg)
Frachthöhe	84.00 inches (2134 mm)
Frachtbreite	6.00 inches (152 mm)
Frachttiefe	5.00 inches (127 mm)

Farbe Schwarz

Umgebung

Betriebsbedingungen	-5 - 45 °C (23 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95%
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 zähler)
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C (-13 - 149 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Storage Elevation	0-50000 feet (0-15000 zähler)

Conformance

Begutachtung	CE,EN 60950,IEC 60950,VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz

Alle Rechte vorbehalten. Alle APC Marken sind Eigentum der American Power Conversion. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.