

[Startseite](#) » [Produkte](#) » [Leistungsverteiler \(PDU\)](#) » [Stromkabel](#)



Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20 (90 Degree), 1.2m

Part Number: AP8714R



Ausgang

Maximale Stromaufnahme pro Phase	16A	
Ausgangsanschlüsse	(1) IEC 320 C19	
Kabellänge	1.22 Meter	

Eingang

Eingangsanschlußart	IEC-320 C20
Kabellänge	1.22 Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen	6
Maximaler Netzstrom	16A
Maximaler Eingangsstrom pro Phase	16A

Abmessungen

Nettogewicht	1.64 KG
Maximale Höhe	300.00 mm
Maximale Breite	65.00 mm
Maximale Tiefe	70.00 mm
Versandgewicht	1.64 KG
Versandhöhe	300.00 mm
Versandbreite	65.00 mm
Versandtiefe	70.00 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Paletten	270.00

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	20 - 80%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-25 - 75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%
Storage Elevation	0-15000 Meter

Conformance

Begutachtung	CCC,CSA,PSE,UL eingetragen,VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Konformität zu Umweltnormen	RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved