



Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13
Teil Nr. : AP9565



Drucken

Product Overview

Description	Power distribution for rack-mount equipment
Eigenschaften	Rack-Mountable
Inklusive	Installationsanweisungen, Rack-Montage-Halterung

Documentation

Benutzerhandbuch &, Installationsanleitungen	 Basic Rack PDU AP9565 (Manual)
--	--

Ergebnis

Ausgangsspannung (nur Netz)	208, 230 V
Maximum Total Current Draw per Phase	16 A

Ausgangsanschlüsse (12)IEC 320 C13



Eingabe

Nominelle Eingangsspannung 208, 230
 Eingangsfrequenz (Hz) 50/60 Hz
 Eingangsanschlußart IEC-320 C20
 Kabellänge 8.2 feet (2.5 zähler)
 Maximum Input Current per phase 16 A
 Load Capacity 3680

Abmessungen

Maximale Höhe 1.75 inches (4.45 cm)
 Maximale Breite 17.60 inches (44.70 cm)
 Maximale Tiefe 2.25 inches (5.72 cm)
 Rackhöhe 1.00 U
 Nettogewicht 4.50 pfund (lbs.) (2.05 kg)
 Versandgewicht 8.00 pfund (lbs.) (3.64 kg)
 Frachthöhe 2.75 inches (6.99 cm)
 Frachtbreite 18.25 inches (46.36 cm)
 Frachttiefe 9.00 inches (22.86 cm)
 Farbe Schwarz
 UPC-Code 731304213055

Umgebung

Betriebstemperatur 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
 Relative Feuchtigkeit bei Betrieb 0 - 95 %
 Operating Elevation 0-10000 ft (0-3000 m)

Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C (-13 - 149 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 % Non-condensing
Storage Elevation	0-50000 ft (0-15000 m)

Conformance

Begutachtung	cUL eingetragen, CE, UL eingetragen, VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz

* Without TAX/VAT