

Elegant-kompaktes,
anwenderfreundliches
Laserfax

i-SENSYS
FAX-L150

i-SENSYS
FAX-L170

you can

FAX-L170



Super-G3-Laserfax mit integriertem Telefonhörer*

Dieses kompakte Super-G3-Laserfax ist besonders komfortabel zu bedienen und zu warten. Mit jeder Menge professioneller Faxfunktionen und dabei äußerst energieeffizient ist dieses Fax die ideale Wahl für kleine und mittelgroße Büros.

Hauptleistungsmerkmale

- Super-G3-Faxmodem (bis zu 33,6 Kbps) – Übertragungsgeschwindigkeit ca. 3 Sekunden pro Seite**
- Elegant-kompaktes, platzsparendes Design
- Ultra High Quality mit 256 Graustufen für saubere Übermittlung selbst feiner Details
- Faxspeicher (Übertragung und Empfang) für bis zu 512 Seiten**
- 30 Zielwahl-*** sowie 100 Kurzwahlspeicher
- Praktische, komfortable All-in-One Cartridge
- Papiervorrat für bis zu 150 Blatt
- Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 30 Blatt
- Intuitives LC-Display für optimierten Bedienkomfort
- Kopieren: bis zu 12 Kopien/Minute - nahezu ohne Aufwärmzeit aus dem Standby-Modus
- Besonders energieeffizient
- Telefonhörer im Standardlieferumfang*

Lieferumfang

Faxsystem (mit Telefonhörer*), Starter-Cartridge 728, Netzkabel, Telefonkabel, Dokumentenhalter, Testen-Bezeichnungsschild, Kurzanleitung, Garantiekarte, CDs mit Benutzerhandbuch und Software.

Abmessungen (B x T x H)

ca. 372 x 303 x 303 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 2000/XP/Vista/7

Mac OS X 10.4.9 - 10.7 (Treiber nur online erhältlich)

Linux (Treiber nur online erhältlich)



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

*nur Fax-L170, optional bei Fax-L150. ** Basierend auf ITU-T-Standard Chart No. 1. ***nur FAX-L170. FAX-L150 hat 15 Zielwahlspeicher.

Canon

Technische Daten



- 1 ADF
- 2 5-Zeilen-LCD
- 3 Papierkassette für bis zu 150 Blatt
- 4 All-in-One Cartridge 728
- 5 Telefonhörer (nur bei FAX-L170 im Lieferumfang)

GENERELLE FAXDATEN	<p>Typ: Standalone-Fax mit Laser-Druckfunktion</p> <p>Kompatibilität: Gruppe 3</p> <p>Anschluss: Analoger Haupt- und Nebenstellenanschluss (PSTN)</p> <p>Modemgeschwindigkeit: 33,6 Kbps (Super G3)</p> <p>Druckverfahren: Laserdruck</p> <p>Scannertyp: Papiereinzug</p>
FAX-SCANNER	<p>Automatischer Dokumenteinzug</p> <p>Dokumentengröße: ja, für bis zu 30 Blatt</p> <p>Effektive Scanbreite: Breite: 139,7 mm bis 216 mm</p> <p>Scangeschwindigkeit: Länge: 127 mm bis 356 mm</p> <p>Image Processing System: 214 mm</p> <p>Graustufen: ca. 3,4 Sekunden/Seite</p> <p>Faxauflösung: ca. 15,8 Seiten pro Minute</p> <p>Image Processing System: bis zu 200 x 400 dpi</p> <p>Graustufen: UHQ (Ultra High Quality)</p> <p>Graustufen: 256 Graustufen</p>
FAX-DRUCKWERK	<p>Druckverfahren: Laserdruck</p> <p>Druckgeschwindigkeit: bis zu 18 Seiten pro Minute</p> <p>Druck der ersten Seite: nach ca. 7,8 Sek.</p> <p>Druckauflösung: bis zu 600 x 400 dpi</p> <p>Max. Druckauflösung: bis zu 1.200 x 600 dpi (mit AIR)</p> <p>Papierkapazität: bis zu 150 Blatt</p> <p>All-in-One Cartridge: All-in-One Cartridge CRG728</p> <p>Reichweite: ca. 2.100 Seiten^{1,2}</p> <p>Sortierter Druck: ja (verdeckte Ausgabe)</p> <p>Kapazität Papierausgabe: bis zu 100 Blatt</p> <p>Papiersorten: Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, Overheadfolien, Etiketten, Umschläge</p> <p>Papiergrößen: Kasette: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Postkarten, Umschläge: COM10, Monarch, C5, DL; sonstige Formate (min. 76,2 x 127 mm (max. 216 x 356 mm))</p> <p>ADP: A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement, min. 127 x 139,7 mm (max. 216 x 356 mm)</p> <p>Druckbreite: 206 mm</p> <p>Tonersparmodus: ja</p> <p>Automatische Seitenanpassung bei Empfang: ja (100 bis 75 %, in 1%-Schritten)</p>
FAXÜBERTRAGUNG UND -EMPFANG	<p>Übertragungsgeschwindigkeit: ca. 3 Sekunden pro Seite mit 33,6-Kbps-Modem³</p> <p>Kompressionsmethode: MH, MR, MMR</p> <p>Speicherübertragung: ja</p> <p>Faxspeicher: bis zu 512 Seiten³</p> <p>Speicher-Backup: ca. 5 Min.</p> <p>Speicherübertragung: ja</p> <p>Dual Access: ja</p> <p>Automatische Fehlerkorrektur (ECM): ja</p> <p>Zeitversetztes Senden: ja (FAX-L170: 140 Gegenstellen) / (FAX-L150: 125 Gegenstellen)</p> <p>Rundsenden: max. 140 Gegenstellen (FAX-L170) / max. 125 Gegenstellen (FAX-L150)</p> <p>Empfang: ja</p> <p>Subadressen-Übertragung: ja</p> <p>Erneutes Senden bei Fehlermeldung: ja</p> <p>Faxtransfer: ja</p>
SICHERHEITS- UND KOMFORTFUNKTIONEN	<p>Gezielter Speicherempfang: ja</p> <p>Protokolle: Sendebericht (TX/RX), Empfangsbericht</p> <p>Übertragungskopfzeile: ja</p> <p>Fußzeile bei Empfang: ja</p>
TELEFONFUNKTIONEN	<p>Zielwahlspeicher: 30 (FAX-L170) / 15 (FAX-L150)</p> <p>Kurzwahlspeicher: 100</p> <p>Gruppenwahl: max. 129 Gegenstellen / max. 129 Gegenstellen (FAX-L170) / max. 114 Gegenstellen 114 Gegenstellen (FAX-L150)</p> <p>Programmwahl: ja</p> <p>Wahlwiederholung: ja (automatisch und manuell)</p> <p>Wahlsuchfunktion: ja</p> <p>Automatische Fax-/Tel.-Weiche: ja</p> <p>Anschluss für Anrufbeantworter: ja</p> <p>Speicherübertragung: ja</p> <p>Hörertaste: ja</p> <p>Telefonhörer: ja (nur FAX-L170)</p> <p>Typ: in Lieferumfang (FAX-L170) / optional erhältlich Telephone Kit 6 (FAX-L150)</p>

KOPIERFUNKTIONEN	<p>Kopierauflösung: TEXT/FOTO-Modus, TEXT-Modus, FOTO-Modus: 600 dpi x 600 dpi</p> <p>Kopiergeschwindigkeit (SW): bis zu 11,8 Seiten pro Minute</p> <p>Mehrfachkopien: bis zu 99 Kopien</p> <p>Zoom: 50 - 200 % in 1 %-Schritten</p> <p>Druck der ersten Seite (FCOT): ca. 22,3 Sekunden</p>
SONSTIGES	<p>Typ: 5 Zeilen</p> <p>LC-Display Sprachen: 23 Sprachen: (Englisch/ Spanisch/ Französisch/ Italienisch/ Ungarisch/ Niederländisch/ Norwegisch/ Polnisch/ Griechisch/ Estnisch/ Kroatisch/ Bulgarisch/ Portugiesisch/ Slowenisch/ Slowakisch/ Finnisch/ Schwedisch/ Türkisch/ Russisch/ Tschechisch/ Dänisch/ Deutsch/ Rumänisch)</p> <p>Energiespartaste: ja</p>
DRUCKEREIGENSCHAFTEN	<p>Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed</p> <p>Druckersprachen: UFRII-LT</p> <p>Speicher: 64 MB</p> <p>Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000 / XP / Vista™ / 7, Mac OS X 10.4.9-10.7.x⁴, Linux^{4,5}</p> <p>Treiber: Druckertreiber, Faxtreiber</p>
ALLGEMEINE DATEN	<p>Monatliches Druckvolumen: max. 8.000 Seiten</p> <p>Vorwärmzeit: ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten</p> <p>Bereitschaftszeit: ca. 3,5 Sekunden TBD</p> <p>Abmessungen (Kassette geschlossen) B x H x T: ca. 372 x 303 x 303 mm</p> <p>Stellfläche (inkl. Papierablagen): ca. 572 x 724 x 520 mm (FAX-L170) / ca. 656 x 724 x 520 mm (FAX-L150)</p> <p>Gewicht: ca. 8,8 kg (FAX-L170) / 8,6 kg (FAX-L150)</p> <p>Stromverbrauch: Maximum: ca. 1.020 W</p> <p>Betrieb: ca. 400 W</p> <p>Standby: ca. 10 W</p> <p>Sleep: ca. 1,5 W</p> <p>Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,6 kWh</p> <p>Schalleistung: Betrieb: ca. 6,5 B</p> <p>Standby: max. 4,3 B</p> <p>Schalldruck: Betrieb: 53 dB, Standby: nicht wahrnehmbar</p> <p>Betriebsumgebung: Temperatur: 10 bis 30 °C</p> <p>Stromversorgung: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)</p>
OPTIONALES ZUBEHÖR	<p>Bezeichnung: Tel-6 Telefonhörer mit Ablage (nur FAX-L150)</p>

Standard Disclaimer: Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 [1] Basierend auf ISO/IEC 19752
 [2] Startercartridge für bis zu 1.000 Seiten im Lieferumfang enthalten
 [3] Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1. 1
 [4] Nur online erhältlich.
 [5] Linux-Unterstützung nur für Druck



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch