



„Das exklusive Kassensystem

Spezifikationen - P2000/2300

- **Robuster Kassen-PC mit resistivem Touchmonitor und Standfuß**
- **Schicke Optik mit rahmenloser Oberfläche und Aluminiumgehäuse**
- **Gastro-Profi mit IP64-geschütztem Front-Panel**
- **Schneller und leistungsstarker Prozessor mit bis zu 2,5 GHz**

		P2000	P2300
System	CPU	Intel Atom D525 1,80 GHz (lüfterlos)	Intel Celeron G540 2.5 GHz
	Systemspeicher	2 GB DDR3 Speicher	4 GB DDR3 Speicher
	Chipsatz	Intel ICH8	Intel H61
	Compact Flash	unterstützt Compact Flash-Card	unterstützt CFast-Card
	Festplatte	160 GB HDD oder 40/ 60/ 120 GB SSD, 2,5" SATA	
	Audio	onboard	
	Gehäuse	Aluminium	
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP Embedded, Windows Embedded, Windows Embedded PosReady, Windows 7	
Display	Grafikchip	Intel integrated	
	LCD-Größe	38,1cm (15")	
	Maximale Auflösung	1.024 x 768 Pixel	
	Helligkeit	250 cd/m ²	
	Touchscreen	5-Draht resistiv	
Schnittstellen	USB 2.0	4x	
	Seriell/COM	3x DB9, 1x RJ45	2x DB9, 1x RJ45
	Parallel	auf Anfrage	
	LAN	1 x RJ45 10/100/1000 Base-T	
	VGA	1x	
	PS/2	1x	
	Kassenladenanschluss	1x RJ11	
	Audio	Line-out, Mic-in, Speaker	
NT	Netzteil	90 Watt	180 Watt
Sonstiges	Abmessungen (BxTxH)	323,6 x 264,2 x 368 mm	
	Gewicht	7,6 kg	
	Temperatur (Betrieb)	0 bis 40 °C	
	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS, IP64-Front	
	Montage	VESA 100 mm	
Optionen	MKL	wahlweise MKL (Spuren 1, 2 und 3), MKL + iButton, MKL + Chipkarten-Leser + iButton, MKL + Chipkarten-Leser + Fingerabdruck-Leser	
	Kundendisplay	VFD, 2 x 20 Zeichen	
	Kundenanzeige	20,3 cm (8") oder 38,1 cm (15") Kundenanzeige	
	Barcodescanner	1D- oder 2D-Barcodescanner (optional mit RFID)	
	Kellnerschloss	iButton (optional mit RFID)	
	RFID	13,56 MHz (MIFARE)	
	Farbvariante	schwarz, weiß	
USV	bis zu 1 Stunde unterbrechungsfreie Stromversorgung		

Ihr Partner