

**NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep
 Enclosure with Sides Black
 Part Number: AR3107**



Technische Daten

Abmessungen

Nettogewicht	304.10 Pfund (lbs.) (138.23 kg)
Maximale Höhe	88.90 inches (2258 mm)
Maximale Breite	23.62 inches (600 mm)
Maximale Tiefe	42.13 inches (1070 mm)
Net Depth with Stabilizing Feet	42.13 ft
Versandgewicht	346.90 Pfund (lbs.) (157.68 kg)
Frachthöhe	93.90 inches (2385 mm)
Frachtbreite	35.38 inches (899 mm)
Frachttiefe	48.00 inches (1219 mm)
Weight Capacity (static load)	3000.00 Pfund (lbs.) (1363.64 kg)
Weight Capacity (dynamic load)	2250.00 Pfund (lbs.) (1022.73 kg)
Minimale Montagetiefe	7.40 inches (188 mm)
Maximale Montagetiefe	35.79 inches (909 mm)
Rackhöhe	48U
Farbe	Schwarz
Anzahl Paletten	1.00
Vertical Posts	14 gauge
Front Door	16 gauge
Rear Door	18 gauge
Roof	18 gauge
EIA Mounting Rails	14 gauge
Side Panels	18 gauge

Optionen:

- [Services](#)

Eigenschaften:

- Verstellbare vertikale Front-Befestigungsschienen
- Justierbare Einbautiefe
- Kabelzugang
- Rollen
- Tiefer Formfaktor (1070 mm)
- Türventilation über 5355 cm²
- Erweiterte Kabelverwaltung
- Erleichtert die Handhabung der Kabel im Überkopfbereich
- Erleichtert die Stromverteilung im Überkopfbereich
- Erleichtert die Handhabung der Kabel auf der Geräterückseite (vertikal)
- Garantierte Kompatibilität
- AusgleichsfüÙe
- Abschließbare Türen und Seitenabdeckungen
- Bietet in einem rückwärtigen Kanal Platz für die Montage von zwei überwachten PDUs
- Kompatibilität mit Geräten verschiedener Anbieter
- Nummerierte U-Positionen
- Optimierte Einbautiefe
- Vorrichtungen für Erdung
- Befestigungsmaterial für Stromverteiler
- Bietet Sicherheit zwischen Gehäusen in Rack- bzw. Schrankreihen
- Schnell öffnende Türen
- Schnell abnehmbare Seitenabdeckungen
- Abnehmbare Türen und Seitenabdeckungen
- Abnehmbare Türen
- Auslieferung vollständig montiert

Conformance

Begutachtung	cUL eingetragen,EIA-310-D,UL 60950,UL eingetragen
Standardgarantie	5 Jahre Reparatur oder Austausch
Protection Class	IP 20

- Geteilte rückwärtige Tür
- Passt für 24-Zoll-Bodenfliesen (ca. 60 cm)
- Passt für 600-mm-Bodenfliesen
- Montage ohne Werkzeug
- Stabilisierungsvorrichtungen für UBC Zone 4
- Belüftete Türen mit skalierbaren Kühloptionen
- Vertikale Befestigungsschienen mit quadratischen Löchern

Alle Rechte vorbehalten. Alle APC Marken sind Eigentum der American Power Conversion. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.