

Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 230V, (6) C19
Part Number: AP7526



Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung	230V
Maximum Total Current Draw per Phase	16A
Ausgangsanschlüsse	(6) IEC 320 C19
Overload Protection	Ja

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsanschlußart	IEC 309 32A 2P+E
Kabellänge	2.44 Meter
Acceptable Input Voltage	200-250 VAC
Maximaler Netzstrom	32A
Maximum Input Current per phase	32A

Abmessungen

Nettogewicht	4.84 KG
Maximale Höhe	44.00 mm
Maximale Breite	437.00 mm
Maximale Tiefe	254.00 mm
Versandgewicht	6.98 KG

Versandhöhe	241.00 mm
Versandbreite	559.00 mm
Versandtiefe	502.00 mm
Farbe	Schwarz

Umgebung

Betriebsbedingungen	-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
