



## HP Gestrichenes Papier, schwer

## HP DesignJet 5000, 800 & 500 Serie

Drucken, aufziehen, laminieren: HP Gestrichenes Papier, schwer, ist ideal für preisgünstige, dauerhafte Ausdrücke wie Plakate, Poster und Präsentationen. Das leuchtende, seidenmatte Papier liefert bei Bildern mit mittlerer Druckdichte brillante, farbenprächtige, gestochen scharfe, fein abgestimmte Ergebnisse.

Zielkunden	Anwendung	Benutzeranforderungen
Grafiker & Designer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konzeptausdrücke und Probeabzüge</li> <li>Layouts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Präzise Farbabstimmung</li> <li>Niedrige Kosten pro Ausdruck</li> </ul>
Druckdienstleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preisgünstige Poster für Innenräume</li> <li>Kurzzeitig genutzte Plakate für Innenräume</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gleichmäßige, tiefschwarze Flächen</li> <li>Exakte Farben</li> <li>Niedrige Kosten pro Ausdruck</li> </ul>
CAD, AEC, GIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Endausdrücke von Farbzeichnungen</li> <li>Farbkarten</li> <li>Interne Poster und Präsentationen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestochen scharfe Texte und feine Linien</li> <li>Schweres, dickes Papier</li> <li>Einheitliche Flächenfüllungen</li> </ul>
Merkmale	Vorteile	
Schweres, gestrichenes Druckmedium für höchste Bildqualität	Dieses Produkt ist das einzige schwere gestrichene Papier, das problemlos mit den HP DesignJets der Serien 5000, 800 & 500 verwendet werden kann	
Lichtbeständig	1 – 2 Jahre in Innenräumen; 100 Jahre mit HP UV-Tinten	
Größeres Farbspektrum	Mehr druckbare Farben	
Gegen Wellen oder Kräuseln geschützt	Weniger anfällig gegen Wellen oder Kräuseln als die meisten anderen schweren gestrichenen Papiere Einfacher zu laminieren	
Produktdaten		
Gewicht	130 g/m <sup>2</sup>	
Dicke/Stärke	6 mil/153 µ	
Glätte	165 SU	
Weißheitsgrad	132 nach CIE Ganz 82 Testmethode	
Helligkeit	> 90 nach TAPPI T-452 Testmethode	
Opazität	> 93 nach TAPPI T-425 Testmethode	
Glanzintensität	–	
Ursprungsland	Deutschland	
Bildqualität		
KOD	1,61	
Farbspektrum	300 k	
Ineinanderlaufen	< 10 mil	
Weiterverarbeitung		
Laminieren/Aufziehen	Heißlaminierung mit Inkjet-kompatiblen Laminaten	
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur	15° – 35°C	
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	20% – 80%	
Lichtbeständigkeit	Delta E < 12 (3 Monate in Innenräumen)	
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Delta OD < 0,10 (Laminierung erforderlich)	
Trocknungszeit	Sofort	
Lagerdauer	1 Jahr	



### Kompatibilität

---

HP DesignJet	HP DesignJet Zubehör
HP DesignJet 500 Serie	HP Druckköpfe No. <b>11</b> HP Tintenpatrone No. <b>10</b> , schwarz HP Tintenpatronen No. <b>82</b> , farbig
HP DesignJet 800 Serie	HP Druckköpfe No. <b>11</b> HP Tintenpatrone No. <b>10</b> , schwarz HP Tintenpatronen No. <b>82</b> , farbig
HP DesignJet 5000 Serie	HP Tintensystem No. <b>81</b> auf Farbstoffbasis HP Tintensystem No. <b>83</b> <i>zv</i> *

### Bestellinformationen

---

Produktnummer	Format	EAN-Codes
HP C6029C	610 mm x 30,5 m	0 25184-19682 0
HP C6030C	914 mm x 30,5 m	0 25184-19683 7
HP C6569C	1.067 mm x 30,5 m	0 25184-19684 4
HP C6570C	1.372 mm x 30,5 m	0 25184-19685 1
HP C6977C	1.524 mm x 30,5 m	0 25184-19681 3

\* Verfügbar ab 1. Februar 2001