



HP Gestrichenes Papier, schwer

HP DesignJet 5000, 800 & 500 Serie

Drucken, aufziehen, laminieren: HP Gestrichenes Papier, schwer, ist ideal für preisgünstige, dauerhafte Ausdrücke wie Plakate, Poster und Präsentationen. Das leuchtende, seidenmatte Papier liefert bei Bildern mit mittlerer Druckdichte brillante, farbenprächtige, gestochen scharfe, fein abgestimmte Ergebnisse.

Zielkunden	Anwendung	Benutzeranforderungen
Grafiker & Designer	<ul style="list-style-type: none"> Konzeptausdrücke und Probeabzüge Layouts 	<ul style="list-style-type: none"> Präzise Farbabstimmung Niedrige Kosten pro Ausdruck
Druckdienstleister	<ul style="list-style-type: none"> Preisgünstige Poster für Innenräume Kurzzeitig genutzte Plakate für Innenräume 	<ul style="list-style-type: none"> Gleichmäßige, tiefschwarze Flächen Exakte Farben Niedrige Kosten pro Ausdruck
CAD, AEC, GIS	<ul style="list-style-type: none"> Endausdrücke von Farbzeichnungen Farbkarten Interne Poster und Präsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> Gestochen scharfe Texte und feine Linien Schweres, dickes Papier Einheitliche Flächenfüllungen

Merkmale	Vorteile
Schweres, gestrichenes Druckmedium für höchste Bildqualität	Dieses Produkt ist das einzige schwere gestrichene Papier, das problemlos mit den HP DesignJets der Serien 5000, 800 & 500 verwendet werden kann
Lichtbeständig	1 – 2 Jahre in Innenräumen; 100 Jahre mit HP UV-Tinten
Größeres Farbspektrum	Mehr druckbare Farben
Gegen Wellen oder Kräuseln geschützt	Weniger anfällig gegen Wellen oder Kräuseln als die meisten anderen schweren gestrichenen Papiere Einfacher zu laminieren

Produktdaten	
Gewicht	130 g/m ²
Dicke/Stärke	6 mil/153 µ
Glätte	165 SU
Weißheitsgrad	132 nach CIE Ganz 82 Testmethode
Helligkeit	> 90 nach TAPPI T-452 Testmethode
Opazität	> 93 nach TAPPI T-425 Testmethode
Glanzintensität	–
Ursprungsland	Deutschland

Bildqualität	
KOD	1,61
Farbspektrum	300 k
Ineinanderlaufen	< 10 mil

Weiterverarbeitung	
Laminieren/Aufziehen	Heißlaminierung mit Inkjet-kompatiblen Laminaten

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	15° – 35°C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	20% – 80%
Lichtbeständigkeit	Delta E < 12 (3 Monate in Innenräumen)
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Delta OD < 0,10 (Laminierung erforderlich)
Trocknungszeit	Sofort
Lagerdauer	1 Jahr



Kompatibilität

HP DesignJet	HP DesignJet Zubehör
HP DesignJet 500 Serie	HP Druckköpfe No. 11 HP Tintenpatrone No. 10 , schwarz HP Tintenpatronen No. 82 , farbig
HP DesignJet 800 Serie	HP Druckköpfe No. 11 HP Tintenpatrone No. 10 , schwarz HP Tintenpatronen No. 82 , farbig
HP DesignJet 5000 Serie	HP Tintensystem No. 81 auf Farbstoffbasis HP Tintensystem No. 83 <i>zv</i> *

Bestellinformationen

Produktnummer	Format	EAN-Codes
HP C6029C	610 mm x 30,5 m	0 25184-19682 0
HP C6030C	914 mm x 30,5 m	0 25184-19683 7
HP C6569C	1.067 mm x 30,5 m	0 25184-19684 4
HP C6570C	1.372 mm x 30,5 m	0 25184-19685 1
HP C6977C	1.524 mm x 30,5 m	0 25184-19681 3

* Verfügbar ab 1. Februar 2001